

RotoTine RT1500



Máquina de arrastre para la descompactación para la retirada posterior de carga en césped artificial.

La RotoTine RT1500 descompacta el material de relleno del césped artificial e incluso si se regula en mucha profundidad puede sacarse el relleno del césped. Para regular la profundidad de trabajo con exactitud la RotoTine dispone de 4 ruedas de regulación con escala individual. Un seguro impide que la regulación se cambie.

Los elementos rotatorios están equipados con púas metálicas. En sus soportes pueden equiparse igualmente, en caso de necesidad, cepillos de diferente composición.

Requisitos para el uso de la RT1500

- ▶ Se requiere de un tractor de la menos 31 CV, con toma de fuerza y enganche tripuntal
- ▶ Recomendamos una tracción hidrostática o con marchas reductoras
- ▶ La toma de fuerza debe tener al menos 540 rev/min.

Chasis	chapa de acero cortado por láser, pintado a capas
Tracción	toma de fuerza de al menos 540 rev /min
Ancho de trabajo	1.500 mm
Peso	280 Kg
Medidas	L 1.500 x An 900 x Al 800 mm

Se reserva la posibilidad de cambios



Sportplatzmaschinenbau GmbH
Robert-Bosch-Straße 3
D-89269 Vöhringen (Germany)
Fon +49(0)7306 - 96650
Fax +49(0)7306 - 966550
info@smg-gmbh.de
www.smg-gmbh.de