

SandMatic B1505RC

Recebadora automática para dosificación y cepillado de arena y/o caucho en césped artificial

El incremento en las instalaciones de césped artificial, unido a las exigencias de prescriptores y técnicos deportivos, implican que el césped artificial y sus componentes hayan evolucionado hacia estándares de calidad cada vez más elevados.

Entre ellos se incluye la dosificación exacta y precisa de las cantidades de arena y caucho o EPDM que se incorporan a los céspedes artificiales de última generación.

La máquina tiene un contenedor de gran capacidad en el que se deposita la arena y el caucho y mediante un dosificador de progresión continua, pueden incorporarse cantidades de material desde 2,5 Kg hasta 40 Kg/m².

Para solventar todos estos problemas y facilitar al instalador un trabajo eficiente, rápido y preciso se ha desarrollado la SandMatic B1505.

La máquina trabaja a velocidades entre 1m/min hasta 15m/min. Con ello se consiguen rendimientos teóricos entre 1,5 y 22,5 m²/min.

El motor es un Kubota diesel de 18,4 kW (25CV) con refrigeración integrada por aceite hidráulico. Las funciones principales se realizan con la consola inalámbrica lo cual facilita el manejo de la máquina y lo hace más rápido. En el improbable caso de que fallara el mando, la máquina puede dirigirse mediante la consola manual que se encuentra en un costado de la misma. Las 8 ruedas de la máquina (de baja presión neumática) se direccionan por ejes de forma independiente para permitir máxima maniobrabilidad y el potente sistema hidráulico de la máquina gestiona con eficiencia las funciones de cepillado, maniobras y dirección. Para facilitar su transporte, la máquina incorpora hendiduras para las uñas de carretillas elevadoras, lo que hace su traslado a la plataforma de un camión algo muy sencillo.





SandMatic B1505RC



Salida de material regulable con exactitud mediante palanca



Motor Kubota diesel, 3 cilindros refrigerado por agua



Consola inalámbrica profesional con 25 metros de alcance



Unidad de cepillos para introducir la carga y levantar la fibra

Accesorios recomendados para SandMatic B1005




4 pares de ruedas facilitan las maniobras con una presión mínima sobre el pavimento

Chasis	Chasis de acero, cortado con laser, pintado en capas
Motor	Motor Kubota diesel 3 cilindros / 18,4 kW (25 CV)
Control	Electro hidráulico de corriente continua a 12 V
Hidráulico	Hidráulica 6 l/min; 120 bar Hidráulica móvil 50 l/min; 100 bar
Ruedas	8 x ø 420 x 160 mm
Ancho de trabajo	1.500 mm
Rendimiento	2,5 - 40 Kg/m ²
Peso en vacío	1.300 Kg
Capacidad máx. del contenedor / vol.	1,5t / 3m ³
Medidas	L 1.250 x A 2.650 x A 1.350 mm

Sujeto a modificaciones técnicas




TestSet
Página 87




FloorTest FT50
Página 87



Pala de Aluminio
Página 87




Cordón
Página 89



Protector auditivo
Página 89



Cinta de medir
Página 88



Guante de lana
Página 89



Gafas protectoras
Página 89



Mascarilla
Página 89