

# TurfRoller TR5000

## Elemento de transporte con elevación hidráulica para instalación de césped artificial

El empleo de la TurfRoller TR5000 en las tareas de instalación con césped artificial facilita y evita esfuerzos tanto en el transporte como en el desenrollado y colocación del césped artificial.

El uso de técnicas obsoletas y manuales en la instalación del césped artificial precisa de un gran número de operarios, esfuerzo máximo y empleo de mucho tiempo. Para evitar todos estos problemas existe la TurfRoller TR5000, que permite un transporte y desenrollado del césped de forma precisa, fácil y con colocación milimétrica, lo que hace que casi se pueda prescindir del ajuste manual final con los habituales tirones y sacudidas de los paños de césped artificial.

Con la nueva TurfRoller TR5000 pueden transportarse rollos de hasta 5 m de ancho.

La TurfRoller TR5000 se compone de dos unidades de transporte. Cada una de ellas cuenta con dos pares de ruedas de baja presión neumática y que se dirigen mediante un timón.

Un eje cuadrado permite unir ambas unidades de transporte, formando así un carro con 4 pares de ruedas que distribuyen el peso total de los rollos. Con ello se transmite al pavimento una presión mínima y facilita el transporte de los rollos hasta en subbases no ligadas, como zahorras o tierras compactadas.

Cada unidad de transporte cuenta con un timón con asa. La técnica de dirección permite el giro de ambos pares de ruedas, o el giro de uno permitiendo la maniobra variable y precisa en todas las direcciones. Ambas unidades de transporte incorporan una bomba hidráulica con receptáculo cilíndrico para posibilitar la subida, bajada y desenrollado del césped artificial.





# TurfRoller TR5000



Pueden transportarse Rollos de 1,0 a 5,0 m



Elevación hidráulica que facilita el transporte



La bomba hidráulica permite elevar y bajar los rollos sin esfuerzo



De forma plegada ahorra espacio para el transporte



Ancho de trabajo regulable para una fácil maniobra y un preciso desentendido de los paños



<b>Chassis</b>	Chasis de acero cortado con laser y pintado en capas, 8 ruedas de baja presión neumática de $\varnothing$ 1.200 mm
<b>Altura elevación</b>	400 mm
<b>Fuerza de elevación</b>	Aprox. 1.500 Kg
<b>Peso</b>	Aprox. 200 Kg
<b>Medidas</b>	L 1.300 x A 1.100 x A 1.500 mm

#### Accesorios recomendados para TurfRoller TR5000



**Turffix**  
Página 142



**TG30 / TG60**  
Página 142